



## PRODUCTOS QUÍMICOS FM 2005, S.L.

Pol. Lastaola - Parcela B-1  
20120 HERNANI (Gipuzkoa) SPAIN  
Telf.: 943/331733 - Fax: 943/551794  
Web: [www.sprayfm.com](http://www.sprayfm.com)  
e-mail: [fm@productosfm.com](mailto:fm@productosfm.com)

### FICHA TÉCNICA ESMALTE BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS

**PRODUCTO:** ESMALTE ALQUÍDICO PROTECTIVO  
**CÓDIGO:** 203025 - 203018

**CONTENIDO NOMINAL:** 520 MI. – 270 MI.  
**CONTENIDO NETO:** 400 MI. – 200 MI.

#### 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- **ESTADO FÍSICO:** Líquido pigmentado blanco
- **NATURALEZA QUÍMICA:** esmalte alquídico modificado
- **SOLUBILIDAD:** insoluble en agua
- **SECADO:** fuera del polvo: 30 min (20° C), al tacto: 60 min., en profundidad: 12 horas
- **PROPELENTE:** derivados del éter (AEROSOL)

#### 2. RESISTENCIA:

- A la luz, sin variaciones de tonalidad del color.
- Al amarilleo de la resina.
- Al aceite, detergente, etc.

#### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Para aplicaciones tanto al interior, como al exterior.
- Elevada dureza superficial.
- Alta resistencia a arañazos, golpes, etc.
- Elevada adherencia al soporte.
- Óptimo poder de cubrición.

#### 4. CAMPOS DE EMPLEO:

- Para la restauración principalmente electrodomésticos de línea blanca, frigoríficos, lavadoras, calentadores, etc.
- Como recubrimiento propiamente dicho, en objetos metálicos que se desee dar un acabado blanco brillante.

#### 5. SOPORTES:

- Sobre hierro, madera, acero, cartón, piedra, etc.

#### 6. SOPORTE DE PREPARACIÓN:

- Las partes a esmaltar, se deberán de encontrar limpias de grasa, aceites, óxidos.

#### 7. CONSEJOS PRECAUCIONALES FACULTATIVOS:

- Aplicar siempre en lugares bien ventilados.
- Los vapores pueden resultar tóxicos, por lo que se recomienda, medidas de extracción o mascarilla.
- Evitar en su pulverización elementos que puedan producir chispas. INFLAMABLE.

#### 8. ALMACENAJE:

- En lugares secos. Proteger de los rayos solares, o de cualquier otra fuente de calor.

Las susodichas informaciones técnicas están basadas en nuestros actuales conocimientos: al cliente usuario siempre se le aconseja efectuar controles para valorar los resultados previstos.