



PRODUCTOS QUÍMICOS FM 2005, S.L.

Pol. Lastaola - Parcela B-1
20120 HERNANI (Gipuzkoa) SPAIN
Telf.: 943/331733 - Fax: 943/551794
Web: www.sprayfm.com
e-mail: fm@productosfm.com

FICHA TÉCNICA RELAXEX

PRODUCTO: AFLOJATODO RÁPIDO PROFESIONAL
CÓDIGO: 239017

CONTENIDO NOMINAL: 520 MI.
CONTENIDO NETO: 400 MI.

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- **ESTADO FÍSICO:** líquido aceitoso, ligeramente amarillento
- **NATURALEZA QUÍMICA:** aceite mineral de petróleo ligero
- **SOLUBILIDAD:** insoluble en agua

2. COMPOSICIÓN:

- **PROPELENTE:** derivados del éter (AEROSOL)
- **ESCIPIENTE:** Aromáticos del petróleo
- **DENSIDAD:** 0,850 gr./lt.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Producto desbloqueante, anticorrosivo y lubricante
- Alto rendimiento, superficie cubierta de 70 a 100 m²/lt.

4. CAMPOS DE EMPLEO:

- **INDUSTRIA:** desbloqueador de bulones, rodamientos, ejes agarrotados, etc.
- **AUTOMÓVIL:** desmontaje de piezas, tornillos, bisagras, cerraduras, etc.

5. SOPORTES:

- Se puede realizar su aplicación, sobre la mayoría de los soportes, con precaución sobre algún tipo de plástico.

6. APLICACIÓN:

- Pulverizar generosamente sobre la parte oxidada o agarrotada, dando unos minutos de margen, con el fin de que el producto actúe.

7. DESCRIPCIÓN:

- Producto PROFESIONAL, dotado de gran poder de penetración en zonas oxidadas.
- Desbloquea rápidamente zonas agarrotadas, como tornillos, tuercas, bulones, bisagras, cerraduras, etc.
- En caso de pequeños problemas de humedad, puede desplazar la misma en motores eléctricos, bobinas, interruptores, etc.

8. ALMACENAJE:

- Manténgase en lugares secos. Protéjase de los rayos solares, o de cualquier otra fuente de calor.

Las susodichas informaciones técnicas están basadas en nuestros actuales conocimientos: al cliente usuario siempre se le aconseja efectuar controles para valorar los resultados previstos.